



ROLLLÄDEN

ERHÖHEN IHREN WOHNKOMFORT

CLIMAX-Rollläden lassen keine Sonnenstrahlen durch und gewähren Ihnen ruhigen Schlaf. Sie schützen die Fenster vor starkem Regen sowie vor UV-Strahlung. Empfehlenswert sind sie für Fenster von Ferienhäusern. Um den Dieben den Zugang zu erschweren, können Sie sie mit einer Sicherung gegen Hochschieben versehen; nützlich ist ein integriertes ISG.

Immer nach Maß gefertigt und mit 4 Jahren Garantie.

ROLLLÄDEN



verhindern das Überhitzen des Innenraums im Sommer und funktionieren als Wärmedämmung im Winter.



Reduzieren den von außen kommenden Lärm.



Sparen Heiz- und Klimatisierungskosten.



Schützen die Fenster vor Schlagregen, Hagel und UV-Strahlung.



Stellen ein schwieriges Hindernis für Einbrecher dar.

Gliederung nach Platzierung



Unterputz-Montage

Die Lamellen werden in einen verdeckten Unterputzkasten eingerollt. Ein Bestandteil des Kastens ist extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der sich durch hervorragende Dämmeigenschaften auszeichnet. Nach dem Hochziehen des Rollladens bleiben nur die Führungsschienen, die an den Fensterrahmen oder die Leibung befestigt werden, und die Revisionsklappe sichtbar. Wenn Sie sich für diese Art der Rollladeninstallation entscheiden, müssen Sie damit schon in der Planungsphase rechnen.



Unterputz-Montage

In diesem Fall werden die Rollläden in spezielle Stürze montiert. Dies stellt eine sehr saubere und elegante Lösung dar, bei der das Rollladensystem zum Bestandteil des Gebäudes wird. Die Rollladenstürze werden schon während des Aufbaus des Hauses installiert. Wenn Sie sich für diese Art der Rollladeninstallation entscheiden, müssen Sie damit schon in der Planungsphase rechnen.



Vorbau-Montage

Bei diesem Typ bildet der Kasten zum Aufrollen der Lamellen ein deutliches Fassadenelement. Die Montage des Rollladens kann auch nachträglich in eine beliebige rechteckige Öffnung erfolgen. Die Farbe des Kastens und der Führungsschienen können Sie nach Wunsch wählen. In unserem Angebot finden Sie 4 Kastenformen. Sie können auch einen Kombi-Rollladen mit integriertem Insektenschutzgitter wählen.

Formen der Rollladenkästen



Kasten 20°



Kasten 45°



Kasten 90°



Runder Kasten

Lamellentypen

Die Hauptaufteilung unterscheidet Lamellen aus Aluminium (37 und 42 mm breit), die mit PUR-Schaum ausgeschäumt sind, Lamellen aus Kunststoff und spezielle, luxuriöse Alu-Lamellen s_onro.



M 328



M 317



M 442



PVC 37



s_onro



Farbausführungen

In unserem breiten Angebot an Farben und Farb-tönen findet jeder das Passende! Im Grundangebot finden Sie die Farben Weiß, Braun, Silber, Grau, Anthrazit oder Holzimitation. Wenn Sie bei der Wahl der Farbe sichergehen wollen, besuchen Sie einen der Läden unserer Partner. Dort können Sie sich alle Farbkollektionen ansehen und werden gerne bei der Auswahl beraten.



Bedienungsarten

Motorisiert – 230-V- bzw. 12-V-Elektromotor mit Solarstromversorgung mit folgenden Steuerungsmöglichkeiten:

- Schalter
- Steuerautomatik
- Fernbedienung
- intelligentes mobiles System (Tahoma-System)

Manuell:

- Schnur, Band, Kurbel oder Feder-Gegengewicht

Abmessungen von Rollläden

Lamellentyp	M 328	M 317	M 442	MPVC 37	s_onro
Maximale Breite (cm)	270	290	400	200	200
Max. Fläche (m ²)	5,8	6,5	8,5	3	5
Gewicht (kg/m ²)	2,6	2,8	2,85	3,5	5,8
Dicke (mm)	8	7,6	9,3	7,8	7,8
Deckhöhe (mm)	37	37	42	37	10



Weitere Informationen finden Sie unter
www.servisclimax.de

Die Angaben in diesem Werbematerial sind rein informativ. Für weitere Informationen über die Produkte der Firma SERVIS CLIMAX a.s. wenden Sie sich bitte an einen unserer Geschäftspartner in Ihrer Nähe. Das komplette Angebot, einschließlich technischer Unterstützung, finden Sie auf unseren Internetseiten www.servisclimax.de



Ihr CLIMAX-Partner: